


Opera

made in Italy

qui  **lö**®
opening solutions

Les opérateurs QUIKO de la série OPERA, caractérisés par la simplicité d'installation, ils constituent une gamme complète pour l'automatisation de rideaux de chaque type et dimension. Le cycle de travail élevé assure une jouissance intensive et la haute fiabilité de l'opérateur permettra un fonctionnement impeccable et durable dans le temps. Les matériels et les composants utilisés pour sa construction passent des tests rigoureux de qualité avant d'être acceptés. Les fins de course d'ouverture/fermeture intégrés, de réglage simple, associé à l'intuitive centrale de commande, permettent un réglage rapide. diamètres ø200, ø220, ø240 et ø280 et arbres ø33, ø42, ø48, ø60, ø76 et ø101.6. L'extrême puissance des moteurs est accolée par les dispositifs différents de sûre

Napędy QUIKO z serii OPERA, charakteryzują się bardzo łatwym sposobem instalacji. Jest to zestaw do automatyzacji rolet każdego rodzaju i wymiaru. Wysoka jakość cyklu pracy zapewnia intensywne użytkowanie, a całkowita niezawodność umożliwia idealne i długotrwałe funkcjonowanie. Materiały i części wykorzystane do ich produkcji, przed montażem przechodzą przez surowe testy jakościowe. Wbudowany system wyłączników krańcowych na otwieranie/zamykanie ustawia się w bardzo łatwy sposób, a „intuicyjna” centrala sterująca sprawia, że nie traci się zbędnego czasu na ustawienia. Napęd OPERA przystosowany jest do współpracy ze sprężynami o średnicy ø200, ø220, ø240 i ø280 oraz rurami o średnicach ø33, ø42, ø48, ø60, ø76 i ø101.6. Wysoka moc silników zestawu OPERA jest zawsze połączona z wieloma systemami zabezpieczeń takie jak: elektroniczny hamulec bezpieczeństwa, awaryjne odblokowywanie systemu czy „spadochronowy” system hamulców bezpieczeństwa

Серия приводов OPERA компании QUIKO отличается легкостью установки. OPERA создана для автоматизации рулонных ворот любого типа и размеров. Высокая надёжность гарантирует безупречное функционирование на долгое время. Материалы и компоненты, используемые в производстве, проходят жесткий контроль качества до их применения. Встроенный ограничитель включения/выключения удобен в настройке, а простой блок управления позволяет сэкономить время при установке. Эти приводы совместимы с пружинами ø200, ø220, ø240 и ø280 и трубами ø33, ø42, ø48, ø60, ø76 и ø101.6. Высокую мощность приводов OPERA дополняет доступное защитное оборудование, такое как электронный тормоз, защитный тормоз и аварийная система разблокировки.

L'armonia facile.



Opera

QK-OP150	230Vac Ø 200/60	max 150 Kg
QK-OP150E	230Vac Ø 200/60	max 150 Kg * ²
QK-OP180	230Vac Ø 200/60	max 180 Kg
QK-OP180E	230Vac Ø 200/60	max 180 Kg * ²
QK-OP210	230Vac Ø 240/76	max 210 Kg
QK-OP210E	230Vac Ø 240/76	max 210 Kg * ²
QK-OP360*¹	230Vac Ø 240/76	max 360 Kg
QK-OP360E*¹	230Vac Ø 240/76	max 360 Kg * ²
QK-OP380*¹	230Vac Ø 240/101,6	max 380 Kg
QK-OP380E*¹	230Vac Ø 240/101,6	max 380 Kg * ²

*¹ double moteur/podwójny silnik/двойной двигатель

*² avec electrofrein/z hamulcem elektronicznym/с электронным тормозом

DONNEES TECHNIQUES

Alimentation
 Intensité (A)
 Puissance absorbée (W)
 Condensateur incorporé (µF)
 Vitesse (tours/s)
 Max excessif. (Nm)
 Temp. de service (°C Min./Max)
 Protection thermique (°C)
 Cycle de travail (%)
 Poids (kg)
 Soulèvement max. avec du ø = A (kg)
 Avec electrofrein
 Dimension A (mm)
 Dimension B (mm)
 Dimension C (mm)
 Dimension D (mm)
 Avec adaptateur ø 220
 Avec adaptateur ø 280
 Avec adaptateur pour tube ø 48

DANE TECHNICZNE

Zasilanie silnika (Vdc)
 Pobór prądu (A)
 Pobór mocy (W)
 Wbudowany kondensator (µF)
 Prędkość obrotowa (obr/s)
 Max moment (Nm)
 Temp. pracy (°C Min./Max)
 Zabezpieczenie termiczne (°C)
 Częstotliwość pracy (%)
 Waga (kg)
 Max podniesienie z ø = A (kg)
 Z hamulcem elektronicznym
 Wymiar A (mm)
 Wymiar B (mm)
 Wymiar C (mm)
 Wymiar D (mm)
 Ze złączką ø 220
 Ze złączką ø 280
 Ze złączką do rur ø 48

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность двигателя (Vdc)
 Потребляемый ток (A)
 Потребляемая мощность (Вт)
 Встроенный конденсатор (µF)
 Скорость (оборот/с)
 Макс. усилие (Nm)
 Темпер. режим (°C Мин./ Макс.)
 Термическая защита (°C)
 Интенсивность (%)
 Вес (кг)
 Макс подъем (кг) при ø = A
 С электронным тормозом
 Размер A (mm)
 Размер B (mm)
 Размер C (mm)
 Размер D (mm)
 С адаптером ø 220
 С адаптером ø 280
 С адаптером для трубы ø48

Fins de course mécaniques
 Mechaniczne ograniczniki
 Механические ограничители





Silencieux
 Całkowicie bezgłośny w działaniu
 Полное бесшумие в действии



QK-OP150	QK-OP150E	QK-OP180	QK-OP180E	QK-OP210	QK-OP210E	QK-OP360	QK-OP360E	QK-OP380	QK-OP380E
230Vac 50/60Hz									
2,2		2,7				5,4		5,8	
460		630				1260		1330	
✓									
10					8				
150	145	180	175	210	205	420	375	450	430
-30/+70									
160									
80									
7	8	9	10	16	17	18			
150		180		210		360		380	
-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
200				240					
60				76				101,6	
330									
350		380				390			
✓				-					
-						✓			
✓				-					

Disponible aussi en 110V / Dostępne również w wersji 110V/Доступны также в версии 110V





Easy harmony.

**QK-CE220**

Logique de commande avec récepteur 433,92 MHz

230V centralka z radioodbiornikiem 433,92 MHz

230V Блок управления с радиоприемником 433,92 MHz

**QK-BRAKE**

Electrofrein

Hamulec elektryczny

Электрический тормоз

**QK-BRAKEDUO**

Electrofrein (pour QK-OP360/QK-OP380)

Hamulec elektroniczny (dla QK-OP360/QK-OP380)

Электронный тормоз (для QK-OP360/QK-OP380)

**QK-PIPE33/42/48/76/90**

Adaptateur pour tubeø 33/42/48/76/90

Adapter do rur ø 33/42/48/76/90

Адаптер для труб ø 33/42/48/76/90

**QK-ADOP220**

Adattatore ø 220

Adapter ø 220

Adaptador ø 220

**QK-ADOP280**

Adaptateur ø 280

Adapter ø 280


Адаптер ø 280

**QK-ARMO**

Boîte à clé blindée par surface avec déblocage elettrofreno et bouton

Antywłamaniowa skrzynka zamykana na klucz i mocowana do ściany z odblokowaniem hamulca elektronicznego i przyciskiem

Усиленный на стенный замок-выключатель с электронным тормозом и кнопкой

**QK-UDSWI**

Bouton ouvre / ferme pour liaison directe au moteur

Przycisk otwierania/zamykania do bezpośredniego połączenia z silownikiem

Кнопка открытия/закрытия для непосредственного соединения с мотором

**QK-PARA200**

Parachute frein ø 200/220

Hamulec bezpieczeństwa ø 200/220

Защитный тормоз ø 200/220

**QK-PARA200P**

Parachute frein ø 200/220 avec interruption courante

Hamulec bezpieczeństwa ø 200/220 z wyłącznikiem prądu

Защитный тормоз ø 200 / 220 с отключением напряжения

**QK-PARA240**

Parachute frein ø 240

Hamulec bezpieczeństwa ø 240

Защитный тормоз ø 240

**QK-PARA240P**

Parachute frein ø 240 avec interruption courante

Hamulec bezpieczeństwa ø 240 z wyłącznikiem prądu

Защитный тормоз ø 240 с отключением напряжения



Pour autres optionals aller à la page relative du catalogue

Dla innych opcji odwołać się do odpowiedniej strony w katalogu

Для других опций смотрите соответствующую страницу в каталоге



Borinato F.lli Snc
Via Seccalegno, 19
36040 Sossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 785513
Fax +39 0444 782371
info@quiko.biz
www.quiko.biz



QUIKO peut apporter à ses produits
modifications techniques,
pour améliorer la qualité, sans préavis.

*QUIKO może technicznie ulepszać
jakość swoich produktów bez jakiegokolwiek
wcześniejszego zawiadomienia.*

QUIKO может технически улучшать
качество продуктов без любого
предварительного уведомления.