

Sub
kit



made in Italy

qui > **lö**®
opening solutions

La technologie raffinée de l'électronique QUIKO s'unit à la puissance et à la fiabilité des opérateurs électromécaniques de la série SUB pour créer l'innovant SUB KIT.

Les architectes et restaurateurs particulièrement attentifs demandent que pour maintenir inaltérée l'esthétique de portail surtout dans le cas de bâtiments historiques, le mécanisme d'ouverture de la grille soit invisible. Pour ces exigences les opérateurs enterrés QUIKO de la série SUB représentent le meilleur choix: faciles à installer, les caisses de fondation en tôle galvanisée sont munies de trous pour le drainage de l'eau de pluie, un mécanisme de déblocage manuel accessible aisément permet d'ouvrir le portail en cas de coupure de courant. L'opérateur est auto-lubrifié, et il ne demande pas donc entretien ce qui en garantit un fonctionnement inaltéré dans le temps; en outre un accessoire optionnel, QK-KIT180 permet l'ouverture de la porte jusqu'à 180°. Tous les composants sont extrêmement robustes, construit en acier, fer, aluminium et bronze avec des technologies de pointe et méthodes de travail scrupuleuse qui garantissent la durée dans le temps et la fiabilité de la gamme SUB.

Wyrafinowana technologia elektroniki QUIKO łączy się z siłą i niezawodnością siłowników z serii SUB, by stworzyć innowacyjny zestaw SUB KIT.

Wnikliwi architekci i budowniczowie nalegają, żeby automatyczne mechanizmy do bram były niewidzialne. Jest to specjalnie ważne podczas np. odnawiania historycznych budynków. Jednym z najlepszych sposobów utrzymania czystych linii bram jest użycie zestawu SUB firmy QUIKO, jako bardzo precyzyjnego napędu podziemnego do bram skrzydłowych. Mechanizmy te mogą być zainstalowane pod ziemią, bezpiecznie, poza zasięgiem wzroku, w specjalnych, cynkowanych kasetach z otworami drenażowymi do odprowadzania wody deszczowej. Pożyteczną cechą jest łatwo dostępny mechanizm ręcznego odblokowania, szczególnie przydatny podczas przerw w dopływie energii elektrycznej. Przekładnia siłownika jest smarowana smarem stałym co pozwala na pełną bezobsługowość. Opcjonalny osprzęt dodatkowy QK-KIT 180 daje otwarcie bramy o 180°, co jest bardzo wielką zaletą. Wszystkie komponenty są bardzo wytrzymałe, wykonane ze stali, aluminium i brązu bardzo precyzyjnymi obrabiarkami cyfrowymi przez fachowców w swojej dziedzinie. To właśnie gwarantuje wysoką niezawodność i trwałość zestawu SUB przez wiele lat.

Тонкая технология электроники QUIKO в сочетании с мощностью и надёжностью редукторного электродвигателя из серии SUB создает инновационный набор SUB KIT.

Проницательные архитекторы и строители настаивают, что автоматические механизмы ворот должны быть невидимыми; это особенно важно в течение реконструкции исторических зданий. Один из лучших путей поддержания чистых линий ворот состоит в том, чтобы использовать подземных новичков ворот колебания QUIKO от диапазона SUB. Они могут быть установлены метрополитен, благополучно вне поля зрения, в их специальных цинково покрытых металлом контейнерах с отверстиями дренажа, чтобы иметь дело с дождевой водой. Удобная особенность - это их легко доступное руководство, открывшее механизм, так что ворота могут быть открыты в течение прекращений подачи электроэнергии. Моторные преобразователи данных смазаны с постоянным жиром, так что они не требуют обслуживания. Дополнительный соучастник (QK-KIT180) дает 180° открытие. Все компоненты жестки и практичны, сделаны в стали, железе, алюминии и бронзе, использующей технологию лезвия и опытное мастерство, которое гарантирует надежность в длительном диапазоне SUB.

Il fascino discreto dell'eleganza.



Sub kit

- QK-SUB220KIT** 230Vac max 3m (x2)
- QK-SUB24KIT** 24Vdc max 3m (x2)
- QK-SUB220IKIT*** 230Vac max 3m (x2)
- QK-SUB24IKIT*** 24Vdc max 3m (x2)

Débloque manuel avec clé

Ręczne odblokowanie kluczem


Ручная разблокировка
ключом



Silencieux

Całkowicie bezgłośny w działaniu

Полное бесшумие в действии



* Caisse de fondation en acier inox/ obudowa fundamentowa ze stali inox/ коробки основы нержавеющей стали

DONNEES TECHNIQUES

Alimentation
Intensité (A)
Puissance absorbée (W)
Condensateur (µF)
Indice de protection (IP)
Couple (N)
Vitesse (sec)
Temp. de service (°C Min./Max)
Protection thermique (°C)
Cycle de travail (%)
Poids (kg)
Longueur maxi vantail (m)
Poids maxi vantail (kg)

DANE TECHNICZNE


Zasilanie
Pobór prądu (A)
Pobór mocy (W)
Kondensator (µF)
Poziom zabezpieczenia (IP)
Moment obrotowy (N)
Czas otwierania (sek)
Temp. pracy (°C Min./Max)
Zabezpieczenie termiczne (°C)
Częstotliwość pracy (%)
Waga silnika (kg)
Max. długość skrzydła (m)
Max. ciężar skrzydła (kg)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность
Потребляемый ток (A)
Потребляемая мощность (Вт)
Конденсатор (µF)
Класс защиты (IP)
Усилие (N)
Время открытия (сек)
Темпер. режим (°C Мин./ Макс.)
Термическая защита (°C)
Интенсивность (%)
Вес двигателя (кг)
Макс. длина створки (м)
Макс. вес створки (кг)

| QK-SUB220KIT QK-SUB220IKIT | QK-SUB24KIT QK-SUB24IKIT |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 230Vac 50Hz | 24Vdc |
| 2,1 | 3,4 |
| 350 | 80 |
| 12,5 | - |
| 67 | |
| 380 | 300 |
| 16 | |
| -30/+70 | |
| 150 | - |
| 50 | 100 |
| 10 | |
| 3 | |
| 400 | |

Disponibile aussi en 110V/ Dostępne również w wersji 110V/ Доступны также в версии 110V





COMPOSANTS
KOMPONENTY
КОМПОНЕНТЫ



Paire de operateurs avec caisse de fondation en acier inox avec système de déblocage et fins de course

Para silownikow do montazu podziemnego z obudowa fundamentowa z systemem odblokowania i ogranicznikami koncowymi mechanicznymi

Пара двигателей механизма и коробок основы с отпирающей системой и механическими выключателями предела



Logique de commande avec récepteur 433,92 MHz

Centralka z radioodbiornikiem 433,92 MHz

Блок управления с радиоприемником 433,92 MHz



Télécommande 4 canaux 433 MHz

Czterokanałowy pilot 433,92 MHz

Четырехканальный пульт управления 433,92 MHz



Lampe clignotane avec antenne

Lampa ostrzegawcza z anteną

Сигнальная лампа с антенной



Paire de photocellules

Para fotokotórek

Пара фотоэлементов



Sélecteur à clé

Wyłącznik na klucz

Ключ-выключатель



Panonceau de signalisation

Tabliczka informacyjna

Информационная табличка

N.B.

Le contenu de l'emballage pourrait changer. contacter le détaillant.
Zawartość zestawu może się różnić, w takim przypadku należy skontaktować się z dostawcą.
Содержание комплекта может изменяться; проконсультируйтесь с поставщиком

Elegance is a discrete charme.




QK-CE220BATRL

Logique de commande 230V avec récepteur 433,92 MHz

Centralka 230V z radioodbiornikiem 433,92 MHz

Блок управления 230V с радиоприемником 433,92 MHz



QK-CE24RLI

Logique de commande 24V avec récepteur 433,92 MHz

24V Centralka z radioodbiornikiem 433,92 MHz

24 V блок управления с радиоприёмником 433,92 MHz




QK-BPACK

Kit 2 batteries 12V de secours + chargeur

Zestaw: ładowarka akumulatorów + 2 akumulatory 12V

Набор из 2 батарей на 12 V с зарядным устройством




QK-CFSUB

Caisse de fondation en fer galvanisé à chaud avec système de déblocage

Obudowa fundamentowa ze stali cunkowanej na goraco z systemem odblokowania

Горяче гальванизированная железная коробка основы с отпирающей системой (замена)



QK-CFSUBI

Caisse de fondation en acier inox vec système de déblocage

Obudowa fundamentowa ze stali inox z systemem odblokowania

Коробка основы нержавеющей стали с отпирающей системой (замена)



QK-FCKIT

Kit fins de course mécaniques pour ouverture et fermeture

Ograniczniki koncowe otwarcie zamknięcie

Механический предел переключает комплект для открытия и закрытия (замена)




QK-KIT180

Accessoire pour ouvertures jusqu'à 180°

Przyrzad do otwierania do 180°

Соучастник для открытия к 180°



QK-ELS

Serrure électrique 12V verticale

Elektrozamek pionowy 12V

Электрический замок 12 V



Pour autres options aller à la page relative du catalogue

Dla innych opcji odwołać się do odpowiedniej strony w katalogu

Для других опций смотрите соответствующую страницу в каталоге



Borinato F.lli Snc
Via Seccalegno, 19
36040 Sossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 785513
Fax +39 0444 782371
info@quiko.biz
www.quiko.biz



QUIKO peut apporter à ses produits
modifications techniques,
pour améliorer la qualité, sans préavis.

QUIKO może technicznie ulepszać
jakość swoich produktów bez jakiegokolwiek
wcześniejszego zawiadomienia.

QUIKO может технически улучшать
качество продуктов без любого
предварительного уведомления.