


La potenza della continuità.



Hydro

- QK-H300*** 230Vac max 4m
- QK-H300BC**** 230Vac max 4m
- QK-H400*** 230Vac max 7m
- QK-H400BC**** 230Vac max 7m


* Senza blocco / Without block / Sin bloqueo

** Blocco in chiusura / Block on closure / Bloqueo en cierre

Sblocco manuale con chiave
Key operated manual release
Desbloqueo manual con llave



Regolazione forza
Thrust adjustment
Regulación de la fuerza



DATI TECNICI

Alimentazione
Assorbimento motore (A)
Potenza assorbita (W)
Condensatore incorporato (µF)
Grado di protezione (IP)
Tempo apertura (sec)
Corsa (mm)
Spinta max. (N)
Temp. di esercizio (°C Min/Max)
Termoprotezione (°C)
Ciclo di lavoro (%)
Peso motore (kg)
Lunghezza max. anta (m)
Dimensioni (A/B/C/D mm)
Peso max. anta (kg)

TECHNICAL FEATURES


Power
Current absorbed (motor) (A)
Power absorbed (W)
Incorporated capacitor (µF)
Protection level (IP)
Opening time (sec)
Travel (mm)
Max thrust (N)
Working temp. (°C Min/Max)
Thermal cut-out (°C)
Work cycle (%)
Motor weight (kg)
Max. leaf length (m)
Dimensions (A/B/C/D mm)
Max. leaf weight (kg)

DATOS TECNICOS

Alimentación
Absorción motor (A)
Potencia absorbida (W)
Condensador (µF)
Grado de protección (IP)
Tiempo de apertura (seg)
Carrera (mm)
Empuje máx. (N)
Temp. de servicio (°C Mín/Máx)
Protección térmica (°C)
Ciclo de trabajo (%)
Peso motor (kg)
Longitud máx. hoja (m)
Dimensiones (A/B/C/D mm)
Peso máx. hoja (kg)

QK-H300 QK-H300BC	QK-H400 QK-H400BC
230 Vac 50Hz	
1,6	
300	
10	
55	
19	
280	380
9400	
-30/+70	
120	
80	
9	10
4	7
280 / 370 / 340 / 1010	380 / 470 / 440 / 1210
700	

Disponibile anche in 110V / Also available in 110V / También disponible en 110V





Long lasting power.



QK-CE220BATRL

Centrale 230V con
radiorecettore 433,92 MHz
*230V control board with 433,92
MHz radioreceiver*
Cuadro eléctrico 230V con
radioreceptor 433,92 MHz



QK-ELS

Elettroserratura 12V
verticale
12V electrical lock
Electrocerradura 12V
vertical




QK-BRAH

Staffe ad avvitare per motori
HYDRO
*HYDRO motors screwing
brackets*
Soportes a atornillar para
motores HYDRO



Per altri optional andare alla
relativa pagina del catalogo
*For other optional go to the
relativepage of the catalogue*
Para otros optional ir a la
relativa página del catalogo.



Gli operatori oleodinamici QUIKO della serie HYDRO sono stati studiati per un utilizzo sia residenziale che intensivo. L'enorme potenza scaturita dagli attuatori li rende ideali ad installazioni su ante battenti di grandi dimensioni (fino a 7m). La potenza viene affiancata da un alto grado di sicurezza grazie alla regolazione della forza di spianta differenziata per apertura e chiusura. Il funzionamento degli operatori tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria. Tutti i componenti principali vengono realizzati da QUIKO e passano rigorosi test di qualità prima dell'immissione sul mercato. Disponibili sia nella versione senza blocco sia nella versione con blocco in chiusura.

HYDRO series hydraulic door operators by QUIKO have been studied for both residential and intensive use. The huge power released from the actuators makes them ideal for installations on large sized swing doors (up to 7m). This power is flanked by a high degree of safety thanks to the thrust adjustment differentiated for opening and closing. The functioning of the door operators using oil and the internal lubrication of all the mechanical components guarantee long-term duration at the top of the category. All the main components are made by QUIKO and pass rigorous quality tests before their release onto the market. Both the version without block and the version with block on closure are available.

Los automatismos oleodinámicos QUIKO de la serie HYDRO han sido estudiados para una utilización tanto residencial como intensiva. La enorme potencia que generan los actuadores hace de ellos un instrumento ideal para ser instalado en puertas batientes de grandes dimensiones (de hasta 7 m). La potencia se acompaña de un alto nivel de seguridad, gracias a la regulación de la fuerza de empuje diferenciada para la apertura y el cierre. El funcionamiento de los automatismos mediante aceite y la lubricación interna de todos los componentes mecánicos garantizan una duración de vida que lo ubican en la cúspide de la categoría. Todos los componentes principales son realizados por QUIKO y se someten a rigurosas pruebas de calidad antes de ser lanzados al mercado. Disponibles en las versiones sin bloqueo y con bloqueo en cierre.




Borinato F.lli Snc
Via Seccalegno, 19
36040 Sossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 785513
Fax +39 0444 782371
info@quiko.biz
www.quiko.biz



QUIKO può apportare ai suoi prodotti
modifiche tecniche, migliorative
della qualità, senza preavviso.

*QUIKO can technically improve
the quality of its products without
any prior notice.*

QUIKO puede mejorar técnicamente
la calidad de sus productos sin
ningún aviso anterior.



Hydro

made in Italy