


Sub kit



made in Italy

qui>lö[®]
opening solutions



La raffinata tecnologia dell'elettronica QUIKO si unisce alla potenza e all'affidabilità dei motoriduttori della serie SUB per creare l'innovativo KIT SUB.

Progettisti e restauratori particolarmente attenti richiedono che per mantenere inalterata l'estetica del cancello soprattutto nel caso del recupero di edifici storici, il meccanismo di apertura del cancello sia invisibile. Per mantenere inalterata l'estetica del cancello i motoriduttori interrati QUIKO della serie SUB rappresentano la scelta migliore: facili da installare grazie alle cassette di fondazione in lamiera zincata munite di fori per lo scarico dell'acqua piovana, hanno un meccanismo di sblocco manuale facilmente accessibile che permette di aprire il cancello anche in caso di black-out. Il motoriduttore è lubrificato con grasso permanente, e non richiede quindi manutenzione garantendo un funzionamento inalterato nel tempo; inoltre un accessorio opzionale (QK-KIT180) permette l'apertura dell'anta fino a 180°. Tutti i componenti sono estremamente robusti, costruiti in acciaio, ferro, alluminio e bronzo con tecnologie e metodi di lavorazione attenti e scrupolosi che garantiscono la durata nel tempo e l'affidabilità della gamma SUB.

The refined technology of QUIKO'S electronics unites with the power and reliability of SUB series geared motors to create the innovative SUB KIT.

Discerning architects and builders insist that automatic gate mechanisms have to be invisible; this is especially important during the renovation of historic buildings. One of the best ways of maintaining the clean lines of a gate is to use QUIKO underground swing gate openers from the SUB range. These can be installed underground, safely out of sight, in their special zinc-plated containers with drainage holes to deal with rainwater. A handy feature is their easily accessible manual unblocking mechanism so that the gate can be opened during power cuts. The motor reducers are lubricated with permanent grease so that they do not require maintenance. An optional accessory (QK-KIT180) gives a 180° opening. All the components are tough and hard-wearing, made in steel, iron, aluminium and bronze using cutting edge technology and expert workmanship that guarantees reliability in the long lasting SUB range.

La refinada tecnología de la electrónica QUIKO se une a la potencia y a la fiabilidad de los motoreductores de la serie SUB para crear el innovador KIT SUB.

Los proyectistas y los restauradores más escrupulosos requieren, para mantener inalterada la estética de los portones, sobre todo en caso de recuperación de edificios históricos, que el mecanismo de apertura del portón sea invisible. Para mantener inalterada la estética del portón, los motoreductores enterrados QUIKO, de la serie SUB, representan la mejor solución: fáciles de instalar gracias a las cajas de fundación de chapa cincada, con orificios para la descarga del agua de lluvia, están dotados de mecanismo de desbloqueo manual, fácilmente accesible, que permite abrir el portón incluso en caso de apagón. El motoreductor está lubricado con grasa permanente y no requiere, por lo tanto, mantenimiento, garantizando así un funcionamiento inalterado en el tiempo; además, un accesorio opcional (QK-KIT180) permite la apertura de las hojas hasta 180°. Todos los componentes son sumamente robustos, construidos con acero, hierro, aluminio y bronce, con tecnologías y métodos de elaboración precisos y escrupulosos, que garantizan una larga duración y la confiabilidad de la gama SUB.

Il fascino discreto dell'eleganza.



Sub kit

QK-SUB220KIT 230Vac max 3m (x2)

QK-SUB24KIT 24Vdc max 3m (x2)

QK-SUB220IKIT* 230Vac max 3m (x2)


QK-SUB24IKIT* 24Vdc max 3m (x2)

* casse di fondazione in acciaio inox / stainless steel foundation boxes / caja de cimentación de acero inoxidable

Sblocco manuale
Manual release
Desbloqueo manual



Assolutamente silenzioso
Absolutely noiseless
Absolutamente silencioso



DATI TECNICI

Alimentazione
Assorbimento da linea (A)
Potenza assorbita (W)
Condensatore in dotazione (µF)
Grado di protezione (IP)
Coppia (Nm)
Tempo apertura (s)
Temp. di esercizio (°C Min/Max)
Termoprotezione (°C)
Ciclo di lavoro (%)
Peso (kg)
Lunghezza max. anta (m)
Peso max. anta (kg)

TECHNICAL FEATURES


Power
Current absorbed (line) (A)
Power absorbed (W)
Supplied capacitor (µF)
Protection level (IP)
Torque (Nm)
Opening time (s)
Working temp. (°C Min/Max)
Thermal cut-out (°C)
Work cycle (%)
Weight (kg)
Max. leaf length (m)
Max. leaf weight (kg)

DATOS TECNICOS

Alimentación
Absorción de línea (A)
Potencia absorbida (W)
Condensador (µF)
Grado de protección (IP)
Par (Nm)
Tiempo de apertura (s)
Temp. de servicio (°C Mín/Máx)
Protección térmica (°C)
Ciclo de trabajo (%)
Peso (kg)
Longitud máx. hoja (m)
Peso máx. hoja (kg)

QK-SUB220KIT QK-SUB220IKIT	QK-SUB24KIT QK-SUB24IKIT
230Vac 50Hz	24Vdc
2,1	3,4
350	80
12,5	-
67	
380	300
16	
-30/+70	
150	-
50	100
10	
3	
400	

Disponibile anche in 110 V / Also available in 110V / También disponible en 110 V





COMPONENTI
COMPONENTS
COMPONENTES



Coppia di motoriduttori e casse di fondazione con sistema di sblocco e fincorsa meccanici

Pair of gear motors and foundation boxes with unlocking system and mechanical limit switches

Par de accionadores y cajas de cimentación con sistema de desbloqueo y topes mecánicos



Centralina con radiorecettore 433,92 MHz

Control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico con radioreceptor 433,92 MHz



Telecomando quadricanale 433,92 MHz

4ch transmitter 433,92 MHz

Transmisor 433,92MHz de 4 canales



Lampeggiante con antenna

Flashing light with antenna

Luz intermitente con antena



Coppia di fotocellule

Pair of photocells

Par de fotocélulas



Selettore a chiave

Key selector switch

Selector de llave



Cartello di avviso

Signboard

Placa de señalización

N.B.

Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore.
The content of the package may vary: consult the retailer.
El contenido del paquete puede variar: consulte con el vendedor.

Elegance is a discrete charme.




QK-CE220BATRL

Centrale di ricambio 230V con radiorecettore 433,92 MHz

230V replacement control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico de repuesto 230V con radioreceptor 433,92 MHz



QK-CE24RLI

Centrale di ricambio 24V con radiorecettore 433,92 MHz

24V replacement control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico de repuesto 24V con radioreceptor 433,92 MHz




QK-BPACK

Kit caricabatterie + 2 batterie 12V

Battery charger + 2 12V batteries kit

Kit cargador de baterías + 2 baterías 12V




QK-CFSUB

Cassa di fondazione di ricambio in ferro zincato a caldo con sistema di sblocco

Hot-galvanized iron foundation box with unlocking system (replacement)

Caja de cimentación de hierro galvanizado en caliente con sistema de desbloqueo (de repuesto)



QK-CFSUBI

Cassa di fondazione di ricambio in acciaio inox con sistema di sblocco

Stainless steel foundation box with unlocking system (replacement)

Caja de cimentación de acero inoxidable con sistema de desbloqueo (de repuesto)



QK-FCKIT

Kit finecorsa meccanici di ricambio per apertura e chiusura

Mechanical limit switches kit for opening and closing (replacement)

Kit de topes mecánicos para la apertura y la cierre (de repuesto)




QK-KIT180

Accessorio per aperture fino a 180°

Accessory for opening up to 180°

Accessorio para aberturas de hasta 180°



QK-ELS

Elettroserratura 12V verticale

12V electrical lock

Electrocerradura 12V vertical



Per altri optional andare alla relativa pagina del catalogo

For other optional go to the relative page of the catalogue

Para otros optional ir a la relativa página del catalogo.



Borinato F.lli Snc
Via Seccalegno, 19
36040 Sossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 785513
Fax +39 0444 782371
info@quiko.biz
www.quiko.biz



QUIKO può apportare ai suoi prodotti
modifiche tecniche, migliorative
della qualità, senza preavviso.

*QUIKO can technically improve
the quality of its products without
any prior notice.*

QUIKO puede mejorar técnicamente
la calidad de sus productos sin
ningún aviso anterior.